

Mobilne nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin



GRY-I

- Mobilna nagrzewnica kompresorowa z kominem spalinowym.
- Zasilana olejem opałowym lub napędowym.
- Termostat zabezpieczający.
- Automatycznie schładzana komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej.
- Czujnik kontroli płomienia (fotokomórka).
- Możliwość podłączenia termostatu.
- Wbudowany zbiornik paliwa.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.

Zastosowanie:

Osuszanie budynków, ogrzewanie zamkniętych pomieszczeń, ferm hodowlanych, szklarni, itp.



Model	GRY-I 15	GRY-I 25	GRY-I 40
Moc (wydatek ciepła) kW	14,5*	26	38,5*
Moc (wydatek ciepła) kCal/h	12.500*	22.400	33.200*
Sprawność	81,4%	81,6%	81,4%
Wydajność wentylatora	650 m ³ /h	800 m ³ /h	1200 m ³ /h
Moc silnika	150 W	250 W	250 W
Zużycie paliwa	1,34 l/h	2,59 l/h	3,54 l/h
Pojemność zbiornika	30 l	46 l	46 l
Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Średnica zewnętrzna wylotu powietrza	225 mm	275 mm	275 mm
Średnica komin	115 mm	150 mm	150 mm
Szerokość	485 mm	560 mm	560 mm
Długość	830 mm	930 mm	1065 mm
Wysokość	570 mm	625 mm	650 mm
Waga	35 kg	40 kg	42 kg

* dla oleju napędowego o wysokiej wartości opałowej