

# Przenośne nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

Niewielkie nagrzewnice gazowe, zasilane propanem lub mieszkanką propan-butan.



## KID

- Możliwość płynnej regulacji mocy (modele KID 30, 40, 60, 80).
- Wyposażone w elektrozawór, kontrolę płomienia oraz termostat zabezpieczający.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.

## Wersja „A” (automatyczna)

- Możliwość podłączenia termostatu.
- Automatyczna kontrola płomienia.
- Podwójny elektrozawór.

## Zastosowanie:

Ogrzewanie nowych budynków, małych i średnich pomieszczeń oraz warsztatów (dobrze przewietrzanych), itp.

Model	KID 10M	KID 15M	KID 30M KID 30A	KID 40M KID 40A	KID 60M KID 60A	KID 80M KID 80A
Moc (wydatek ciepła) kW	10	17,5	12,4-31,2	26,6-43,5	26,9-58,4	35,8-82,1
Moc (wydatek ciepła) kCal/h	8.600	15.050	10.700-26.800	22.900-37.400	23.100-50.200	30.800-70.600
Wydajność wentylatora	300 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	850 m <sup>3</sup> /h	1800 m <sup>3</sup> /h	2450 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie gazu	0,3 bar	0,7 bar	1,5 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Zużycie gazu	0,8 kg/h	1,4 kg/h	1,0-2,5 kg/h	2,1-3,4 kg/h	2,1-4,6 kg/h	2,8-6,5 kg/h
Moc silnika	35 W	35 W	90 W	90 W	110 W	130 W
Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Szerokość	180 mm	180 mm	280 mm	280 mm	370 mm	370 mm
Długość	390 mm	490 mm	530 mm	690 mm	780 mm	925 mm
Wysokość	270 mm	270 mm	400 mm	400 mm	520 mm	520 mm
Waga	5 kg	6 kg	11,5 kg	13 kg	20 kg	23 kg